

Ancho de banda de flujo de espacio-tiempo RX máximo=320 MHz Max RX STS=320 MHz	3	Número máximo de dispositivos soportados como respondedor Max Number of Supported Setups As Responder	4	Elemento de ventana de disponibilidad ISTA ISTA Availability Window element	Variable
Ancho de banda de flujo de espacio-tiempo RX máximo=160 MHz Max RX STS=160 MHz	3	MU-MIMO de enlace ascendente de ancho de banda completo MIMO Full Bandwidth UL MU-MIMO	1	Reservado Reserved	1
Ancho de banda de flujo de espacio-tiempo RX máximo≤80 MHz Max RX STS≤80 MHz	3	Clase de dispositivo DeviceClass	1	Número máximo de antenas RX Maximum Number of RX Antennas	3
Ancho de banda de flujo de espacio-tiempo RX máximo=320 MHz Max TX STS= 320 MHz	3	Número máximo total de RX EHT-LTF Max RX EHT-LTF Total	3	Soporte de respondedor de detección a respondedor de detección SR2SRSupport	1
Ancho de banda de flujo de espacio-tiempo RX máximo=160 MHz Max TX STS= 160 MHz	3	Número máximo total de RX HE-LTF Max RX HE-LTF Total	2	$N_g=16$	1
Ancho de banda de flujo de espacio-tiempo RX máximo≤80 MHz Max TX STS≤80 MHz	3	Número máximo total de of TX HE-LTF Max TX HE-LTF Total	2	Informe basado en umbral Threshold-based Reporting	1
Ancho de banda BW	3	Número máximo de repeticiones RX HE-LTF Max RX HE-LTF Repetition	3	Sondeo requerido Poll Required	1
Respondedor necesario Responder Needed	1	Número máximo de repeticiones TX HE-LTF Max TX HE-LTF Repetition	3	Tiempo mínimo entre mediciones Min Time Between Measurements	23
Bits:		Bits:		Bits:	

|

Campo de detección

FIG. 22