

[0032] La figura 2 presenta la porción de conexión 2 del bloque de conexión 1 comprendiendo una plantilla de pelado de cable 4. La plantilla de pelado de cable comprende una ranura en la porción de conexión 2 y puede ser utilizado para auxiliar en el dimensionamiento de la porción del cable que debe ser pelada para ser insertado en la disposición de entrada 3 del bloque 1. La plantilla de pelado de cable 4 puede presentar dimensión de largo adecuada para proveer que la porción del cable a ser pelada pueda ajustarse, adecuadamente, en el orificio 3.2, que se extiende para el interior del bloque 1.

[0033] La figura 3 ilustra una parte de la actividad de conexión de conductores en la disposición de entrada 3. La figura 3 ilustra una parte de un cable con conductores pelados, en que un operador posiciona el cable con tales conductores pelados en paralelo con la abertura superior 3.1 de la disposición de entrada 3. Enseguida, un operador realiza movimiento en dirección a la parte inferior 3.4 de la disposición de entrada 3, en que todos los conductores pelados son agrupados y alineados debido a la forma en convergencia para el fondo de las dos paredes laterales 3.3, garantizando que todos los conductores sean insertados en la disposición de entrada 3, de forma que ningún conductor sea posicionado para afuera de la disposición de entrada 3 o que algún conductor pelado sea dañado o retirado del cable eléctrico, durante tal actividad.

[0034] La figura 4 ilustra una parte de la actividad de conexión de conductores en la disposición de entrada 3. La figura 4 ilustra los conductores pelados insertados, sustancialmente, en el interior del orificio 3.2, que se extiende para el interior del bloque de conexión 1.

[0035] La figura 5 representa otra vista superior de un bloque de conexión 1, representado en su estructura completa, comprendiendo por lo menos una porción de conexión 2 y por lo menos una disposición de entrada 3.

[0036] La figura 6 representa el corte A-A indicado en la figura 5,