

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Bloque de conexión eléctrica (1), comprendiendo:
por lo menos una porción de conexión (2), en que por lo menos una porción de conexión (2) comprende por lo menos una disposición de entrada (3),
en que por lo menos una disposición de entrada (3) comprende:
una abertura superior (3.1), dos paredes laterales (3.3), una parte inferior (3.4) y una pared frontal (3.5);
un orificio (3.2) que atraviesa la pared frontal (3.5) y se extiende para el interior del bloque de conexión (1);
caracterizado por el hecho de que las dos paredes laterales (3.3) se extienden de la abertura superior (3.1) hasta la parte inferior (3.4) para reducir la abertura superior (3.1) en el sentido del orificio (3.2).
2. Bloque de conexión eléctrica (1), de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que la pared frontal (3.5) presenta una forma plana.
3. Bloque de conexión eléctrica (1), de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado por el hecho de que la pared frontal (3.5) presenta una forma en convergencia para el frente.
4. Bloque de conexión eléctrica (1), de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3, caracterizado por el hecho de que el orificio (3.2) presenta una forma sustancialmente circular u oval.
5. Bloque de conexión eléctrica (1), de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por el hecho de que la parte inferior (3.4) de la disposición de entrada (3) configura un surco o receso en la disposición de entrada (3).
6. Bloque de conexión eléctrica (1), de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, caracterizado por el hecho de que la porción de conexión (2) comprende una plantilla de pelado de cable (4), que comprende una ranura en la porción de conexión (2).
