

RESUMEN

UN PROTECTOR PARA INCONTINENCIA MASCULINA

La presente divulgación se refiere a un protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') que comprende una hoja posterior impermeable a los fluidos (2, 2''), una hoja superior permeable a los fluidos (3, 3'') y un cuerpo absorbente (4) dispuesto entre dicha hoja posterior (2, 2'') y dicha hoja superior (3, 3''), en donde dicha hoja superior (3, 3'') está orientada hacia el usuario cuando el usuario lleva puesto el protector para incontinencia (1, 1', 1''), teniendo dicho protector (1) una extensión longitudinal a lo largo de un eje longitudinal (Y1) y una extensión transversal a lo largo de un eje transversal (X1), dividiendo dicho eje transversal (X1) dicho protector (1, 1', 1'') en una región superior (5) con un borde de límite exterior (18) y una región inferior (6) con un borde inferior (19), estrechándose dicho protector (1, 1', 1'') al menos parcialmente hacia el borde inferior (19), comprendiendo dicha región inferior una parte superior de la región inferior (6') adyacente a dicho eje transversal (X1), dicho protector para incontinencia masculina (1, 1', 1'') comprende además un área de sujeción imaginaria (37) en la hoja posterior (2, 2'') del protector para incontinencia (1) para fijar dicho protector a una prenda de vestir de un usuario, dicha área de sujeción imaginaria (37) comprende al menos una porción de adhesivo (7, 7', 7''); y un revestimiento de liberación (30) que cubre dicha área de sujeción imaginaria (37) y dicho revestimiento de liberación (30) está unido de manera liberable a dicha al menos una porción de adhesivo (7, 7', 7''); en donde dicho revestimiento de liberación (30) tiene prácticamente forma de V y comprende dos porciones de pierna (31, 32) y una porción de conexión (33) que conecta dichas dos porciones de pierna (31, 32), y dichas dos porciones de pierna (31, 32) se extienden en un ángulo a lo largo y en lados opuestos de dicho

eje longitudinal (Y1), y cada porción de pierna (31, 32) se extiende desde un área en dicha región superior (5) o desde un área en la parte superior de la región inferior (6') hacia dicho borde inferior (19) de dicha región inferior (6) y estando dicha porción de conexión (33) dispuesta sobre el eje longitudinal (Y1) en la región inferior (6).

Figura 5