

Trama de datos

Octeto: 2	0/1	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	2
Control de trama	Número de secuencia	Campos de dirección	Cabecera de seguridad auxiliar	IE de cabecera	IE de carga útil	Carga útil de datos	FCS

Ejemplo 1:
Mensaje NB AP

Bits: 0-3	4-7	Octetos: 8	8	Variable
Tipo de aplicación = 2 (NB UWB)	Subtipo de aplicación = 0 (Mensaje NB AP)	Información común	Información de UWB AP	Informaciones por sesión de UWB

Bits: 0 - 2	3 - 7	8	9 - 11	12 - 15	16 - 31
Tipo NB AP	Reservado	UWB AP presente	Tipo de información por sesión de UWB	Reservado	Siguiente NB AP

Ejemplo 2:
Paquete de datos NB

Bits: 0-3	4-7	Octetos: 1	Variable
Tipo de aplicación = 2 (NB UWB)	Subtipo de aplicación = 1 (Paquete de datos NB)	Identificador de aplicación (por ejemplo pago móvil)	Carga útil específica de aplicación (por ejemplo, número de tarjeta de crédito/Token)

Ejemplo 3:
Paquete ZigBee

Bits: 0-3	4-7	Octetos: Variable	Variable
Tipo de aplicación = 0 (ZigBee)	Subtipo de aplicación = 0 (Reservado)	Cabecera de red	Carga útil de red

Ejemplo 4:
Paquete 6LoWPAN

Bits: 0-3	4-7	Octetos: 1	Variable	Variable
Tipo de aplicación = 1 (6LoWPAN)	Subtipo de aplicación = 0 (Reservado)	Despachar	Cabecera de red	Carga útil de red

FIGURA 15




FIGURA 16