

Reivindicaciones.

1. Arreglo para mejoramiento de la eficiencia de células fotoeléctricas de doble cara móviles, que comprende una célula fotoeléctrica de doble cara con una cara frontal (3) y una cara posterior (4), y una superficie especular plana (2) dispuesta para desviar la radiación (1) hacia la cara posterior (4) de la célula fotoeléctrica de doble cara, de modo que la radiación (1) libera electrones (5) simultáneamente en la cara frontal (3) y en la cara posterior (4); donde la superficie especular plana (2) está soportada por una estructura (6) unida solidariamente a la célula fotoeléctrica de doble cara (3)(4), de modo que el conjunto formado por la superficie especular plana (2), la estructura (6) y la célula fotoeléctrica de doble cara (3)(4) gira sobre el eje (7) para hacer seguimiento al movimiento de la fuente de la radiación (1).
2. Arreglo para mejoramiento de la eficiencia de células fotoeléctricas de doble cara móviles de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la superficie especular plana (2) está dispuesta en un ángulo respecto a la célula fotoeléctrica de doble cara (3)(4) que permite desviar la radiación (1) para que incida sobre la cara posterior (4) después de un único reflejo.
3. Arreglo para mejoramiento de la eficiencia de células fotoeléctricas de doble cara móviles, que comprende una célula fotoeléctrica de doble cara con una cara frontal (3) y una cara posterior (4), y una superficie especular plana (2) dispuesta para desviar la radiación (1) hacia la cara posterior (4) de la célula fotoeléctrica de doble cara, de modo que la radiación (1) libera electrones (5) simultáneamente en la cara frontal (3) y en la cara posterior (4); donde la superficie especular plana (2) está soportada por una estructura (8) fija al entorno, mientras la célula fotoeléctrica de doble cara (3)(4) gira sobre el eje (7).
4. Arreglo para mejoramiento de la eficiencia de células fotoeléctricas de doble cara, que comprende una célula fotoeléctrica de doble cara con una cara frontal (3) y una cara posterior (4), y una superficie especular plana (2) dispuesta para desviar la radiación (1) hacia la cara posterior (4) de la célula fotoeléctrica de doble cara, de modo que la radiación (1) libera electrones (5) simultáneamente en la cara frontal (3) y en la cara posterior (4); donde la superficie especular plana (2) y la célula fotoeléctrica de doble cara (3)(4) están soportadas simultáneamente por una estructura (9) fija al entorno, la cual mantiene la superficie especular plana (2) en un ángulo respecto a la célula fotoeléctrica de doble cara (3)(4) que permite desviar la radiación (1) hacia la cara posterior (4) después de un único reflejo.