

Reivindicaciones

1. Dispositivo adaptador (10) para cubrir un espacio (40) entre un conducto (20) y una zanja de drenaje (30) en dirección vertical. El dispositivo adaptador (10) presenta un recorte (11) para alojar el conducto (20), la cual se adapta al menos parcialmente a la circunferencia exterior del conducto (20). Además, el dispositivo adaptador (10) cuenta con una superficie de soporte (12) dispuesta en el lado opuesto al recorte (11) y diseñada para acoplarse a la zanja de drenaje (30) mediante un ajuste a presión en dirección vertical.
2. Dispositivo adaptador (10) según la reivindicación 1, caracterizado porque: El dispositivo adaptador (10) dispone de dos elementos de conexión (13) para conectarse con al menos otro dispositivo adaptador (10), donde el recorte (11) se encuentra entre dichos medios de conexión (13).
3. Dispositivo adaptador (10) según la reivindicación 2, caracterizado porque los medios de conexión (13) forman dos partes acopladas de una conexión de bloqueo positivo, en particular una conexión enchufable.
4. Dispositivo adaptador (10) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo adaptador (10) está diseñado como una superficie plana, en particular como una placa.
5. Dispositivo adaptador (10) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el recorte (11) tiene forma de arco.
6. Dispositivo adaptador (10) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la superficie de soporte (12) rodea al recorte (11) al menos parcialmente, en particular por un lado.
7. Dispositivo adaptador (10) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la superficie de soporte (12) forma un ángulo, en particular un ángulo recto.
8. Dispositivo adaptador (10) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque un elemento de fijación (16) está formado en la superficie inferior (15) del dispositivo adaptador (10), adaptado para interactuar positivamente con el zanja de drenaje (30) en dirección horizontal.
9. Dispositivo adaptador (10) según la reivindicación 8, caracterizado porque el dispositivo adaptador (10) tiene dos elementos de fijación (16) adaptados para interactuar positivamente con el zanja de drenaje (30) en dos direcciones opuestas entre sí, en particular perpendiculares entre sí.
10. Dispositivo adaptador (10) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque al menos una nervadura de refuerzo (17) está formada en la superficie inferior (15).

11. Dispositivo adaptador (10) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo adaptador (10) tiene una superficie superior plana (14).
12. Dispositivo adaptador (10) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el dispositivo adaptador (10) está fabricado de plástico, en particular polietileno.
13. Sistema que comprende una zanja (30), un conducto (20) y al menos un dispositivo adaptador (10) según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el conducto (20) está dispuesto en el recorte (11) del dispositivo adaptador (10) de forma que la distancia entre el dispositivo adaptador (10) y el conducto (20) sea mínima, y la superficie de soporte (12) se acopla a la zanja (30) mediante un ajuste a presión en dirección vertical.
14. Sistema según la reivindicación 13, caracterizado porque el sistema comprende al menos dos, en particular cuatro, dispositivos adaptadores (10) que están conectados entre sí de tal manera que rodean el conducto (20) al menos parcialmente.
15. Sistema según la reivindicación 14, caracterizado porque los dispositivos adaptadores (10) son idénticos.
16. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 13 a 15, caracterizado porque el conducto (20) está hecho de hormigón, plástico o mampostería y/o tiene una sección transversal sustancialmente redonda.
17. Sistema según cualquiera de las reivindicaciones 13 a 16, caracterizado porque la zanja de drenaje (30) está hecha de plástico y/o comprende elementos de zanja de drenaje en forma de bloque (31).
18. Conjunto adaptador con al menos dos, en particular cuatro, dispositivos adaptadores (10) de diseño idéntico según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12, en el que los dispositivos adaptadores (10) pueden conectarse entre sí de manera que los recortes (11) formen conjuntamente una forma adaptada, al menos parcialmente, a la circunferencia exterior del conducto (20).