

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS FIGURAS

1. Contiene:

VISTAS TÉCNICAS:

1). Vista frontal. (armado)

2). Vista lateral. (armado)

3). Vista posterior (armado)

Elementos en vista

a" = Cabezal de fijación remache mariposa, tamaño: 0.042 cm (diámetro).

b" = Línea guía de instalación Coincide con borde de blackout.

c" = Cinta doble faz 2mm

Dimensiones:

A = 7.4 cm

B= 3.3 cm.

C= 2.5 cm

Radios de Curvatura: Arcos de 2,7 cm y 2,9 cm con una base de apoyo de 5,5 cm.

2. Contiene:

VISTAS DETALLES DE PIEZAS.

4). PIEZA PRINCIPAL

5). PIEZA POSTERIOR.

6). DETALLE DE INSTALACIÓN REMACHES TIPO MARIPOSA.

Elementos en vista:

d" = Espacio donde se coloca remaches tipo mariposa. tamaño: 0.02 cm (diámetro).

e" = Lengüetas de anclaje abatibles tamaño: 2.8 cm y 1.5 cm

Dimensiones:

D= 1.4 cm

E= 5.5 CM

F= 2.9 CM

G= 5.7 CM

H= 2.7 CM

I= 1.8 CM

J= 2.4 CM

K= 1.6 CM

L= 0.6 CM

M= 2.0 CM

N= 1.0 CM

Ñ=0.4 CM
O= 0.7 CM

3. Contiene:

VISTA DESPIECE Y ORDEN ADECUADO DE ENSAMBLE PARA LOGRAR ARMADO COMPLETO DE LA PIEZA.

- 1. Remache tipo mariposa provisto de un cabezal de fijación y de dos lengüetas de anclaje abatibles
- 2. Lamina de poliestireno inferior / perforada método laser para colocación de Remache tipo mariposa
- 3. Lamina de poliestireno superior perforada método laser para colocación de Remache tipo mariposa / estampado o color
- 4. Remache tipo mariposa provisto de un cabezal de fijación y de dos lengüetas de anclaje abatibles
- 5. Adhesivo tipo cinta doble faz de alta fijación

4. Contiene:

7). SECUENCIA DE GIRO DURANTE SUBIDA DE CORTINA/ DETALLE DEL ÁNGULO GENERADO POR EL SEGUNDO REMACHE (VISTA INSTALADA)

8). DETALLE LATERAL PIEZA ENSAMBLADA E INSTALADA

FUNCIONAMIENTO.

- f''**= cortina tipo blackuot
- g''**= línea de pared.
- h''**= Barra inferior blackuot
- i''**= Cortina tipo blackaout
- j''** = Movimiento realizado de arrastres por la barra inferior
- k''**= Regrese a posición inicial cuando baje el blackout

5. Contiene:

9). DISTRIBUCIÓN RECOMENDADA DE PLUMAS

10). INSTALACIÓN COSTO IZQUIERDO Y DERECHO

l''= Distancia recomendada entre cada pieza de 20 a 35 cm

DIMENSIÓN APROX DE BLACKOUT	Nº PIEZAS MÍNIMO RECOMENDADO
100X 120	8
100 X 150 - 120 X 150	10 a 12
180 X 180 - 150 X 180	14 a 16

180 X 210	18 a 20
-----------	---------