

REIVINDICACIONES

1. Un método para operar un equipo de usuario (100) que solicita un flujo de paquetes de datos desde una entidad de aplicaciones transmitido a través de una red celular al equipo de usuario, CARACTERIZADO PORQUE que comprende:

- transmitir (S20, S71) una primera solicitud a una entidad de traducción (700) configurada para traducir un nombre de la entidad de aplicaciones que proporciona el flujo de paquetes de datos en una dirección de la entidad de aplicaciones a través de la cual se puede llegar a la entidad de aplicaciones, la primera solicitud que solicita una identificación de una entidad de plano de usuario (200) configurada para manejar el flujo de paquetes de datos en la red celular,
- recibir (S24, S72) una respuesta a la primera solicitud, la respuesta que comprende un identificador de plano de usuario que identifica la entidad de plano de usuario (200),
- transmitir (S26, S73) una solicitud de política a la entidad de plano de usuario identificada (200), la solicitud de política que comprende un identificador de flujo que permite una identificación del flujo de paquetes de datos en la red celular e información de política que indica una política al flujo de paquetes de datos que se aplicará en la red celular para una transmisión del flujo de paquetes de datos a través de la red celular.

2. El método según la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE la primera solicitud comprende un identificador de usuario que identifica el equipo de usuario y el nombre de la entidad de aplicaciones.

3. El método según la reivindicación 1 o 2, CARACTERIZADO PORQUE la solicitud de política comprende además un nombre de la entidad de aplicaciones.

4. El método según una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, CARACTERIZADO PORQUE la política comprende al menos uno de los siguientes:

- un parámetro de calidad de servicio que se aplicará al flujo de paquetes de datos en la red celular,
- información sobre si se debe cobrar o no al suscriptor del equipo de usuario una transmisión del flujo de paquetes de datos a través de la red celular.

5. Un método para operar una entidad de control de políticas (300) de una red celular, se transmite un flujo de paquetes de datos desde una entidad de aplicaciones a través de una red celular a un equipo de usuario, CARACTERIZADO PORQUE el método comprende:

- recibir (S91) una solicitud de política (S28) de una entidad de plano de usuario (200) que maneja el flujo de paquetes de datos en la red celular, la solicitud de política que comprende un identificador de flujo que permite una identificación del flujo de paquetes de datos en la red celular, información de política que indica una política que se aplicará al flujo de paquetes de datos en la red celular para una transmisión del flujo de paquetes de datos a través de la red celular,
- determinar (S92) que la política tal como es recibida en la solicitud de política es admitida,
- transmitir (S93) una respuesta a la solicitud de política a la entidad de plano de usuario que indica que se admite la política.

6. El método según la reivindicación 5, CARACTERIZADO PORQUE antes de que sea recibida la solicitud de política, se recibe un mensaje de consulta de una base de datos de suscriptores que incluye una indicación para activar un modo operativo de exposición en el cual un proveedor de contenido que opera la entidad de aplicaciones informa a la red celular sobre la política

que se aplicará al flujo de paquetes de datos en la red celular, y preferiblemente, en respuesta al mensaje de consulta se activa el modo operativo de exposición y se solicita a una entidad de gestión de sesiones que active el modo operativo de exposición.

7. Un método para operar una entidad de traducción configurada para traducir un nombre de la entidad de aplicaciones que proporciona un flujo de paquetes de datos a través de una red celular a un equipo de usuario (700) en una dirección de la entidad de aplicaciones a través de la cual se puede llegar a la entidad de aplicaciones, CARACTERIZADO PORQUE el método comprende:

- recibir (S101) una primera solicitud de un equipo de usuario (100) que solicita el flujo de paquetes de datos de la entidad de aplicaciones, la primera solicitud que solicita una identificación de una entidad de plano de usuario (200) configurada para manejar el flujo de paquetes de datos en la red celular,
- transmitir (S102) un mensaje de solicitud de usuario a una base de datos de suscriptores de la red celular que solicita la identificación de una entidad de plano de usuario (200) que maneja el flujo de paquetes de datos en la red celular,
- recibir (S103) una respuesta al mensaje de solicitud de usuario la respuesta que comprende un identificador de plano de usuario que identifica la entidad de plano de usuario,
- informar (S104) al equipo de usuario el identificador de plano de usuario.

8. Un equipo de usuario configurado para solicitar un flujo de paquetes de datos de una entidad de aplicaciones transmitido a través de una red celular al equipo de usuario, el equipo de usuario, CARACTERIZADO PORQUE comprende al menos una unidad de procesamiento y una memoria, la memoria que contiene instrucciones ejecutables por la al menos una unidad de

procesamiento, donde el equipo de usuario es operativo para llevar a cabo un método como se define en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

9. Una entidad de control de políticas configurada para controlar una política de flujos de paquetes de datos a través de una red celular, en donde un flujo de paquetes de datos es transmitido desde una entidad de aplicaciones a través de la red celular a un equipo de usuario, CARACTERIZADA PORQUE la entidad de control de políticas comprende al menos una unidad de procesamiento y una memoria, la memoria que contiene instrucciones ejecutables por la al menos una unidad de procesamiento, donde la entidad de control de políticas es operativa para llevar a cabo un método como se define en cualquiera de las reivindicaciones 5 a 6.

10. Una entidad de traducción configurada para traducir un nombre de la entidad de aplicaciones que proporciona un flujo de paquetes de datos a través de una red celular a un equipo de usuario (700) en una dirección de la entidad de aplicaciones a través de la cual se puede llegar a la función de aplicaciones, CARACTERIZADA PORQUE la entidad de traducción comprende al menos una unidad de procesamiento y una memoria, la memoria que contiene instrucciones ejecutables por la al menos una unidad de procesamiento, donde la entidad de traducción es operativa para llevar a cabo un método como se define en la reivindicación 7.

11. Un sistema, CARACTERIZADO PORQUE comprende al menos 2 de un grupo que comprende un equipo de usuario como se define en la reivindicación 8, una entidad de control de políticas como se define en la reivindicación 9, y una entidad de traducción como se define en la reivindicación 10.